

## Многоабонентские панели вызова

Панели вызова Electa и Electa Steel обеспечивают весь необходимый функционал для обслуживания входов на территории и в помещения крупных жилых объектов.

Панели оснащены ЖК дисплеем, датчиком приближения, камерой с подсветкой, блоком клавиш и считывателем Proximity. IP домофоны могут независимо управлять двумя различными выходами, первый используется для открытия обычной двери (как разрядом емкости, так и с помощью контактов реле), второй для управления, например, автоматическими воротами или барьером. Графический экран позволяет получить доступ к различным функциям, предоставляемым устройством, например:

- Легкий доступ к адресной книге
- Чтение оставленного сообщения, если абонент отсутствует дома
- Карта пути доступа
- Легкий ввод кода пользователя

IP домофон позволяет входить в здание, введя код пользователя на клавиатуре; в этом случае также возможна отправка сигнала открытия двери на пост консьержа.

Также доступны специальные функции для людей с ограниченными возможностями.

### IP панель вызова ELEKTA арт. 1039/13

Панель вызова 1039/13 отличается специальной лицевой панелью сделанной из затемненного стекла. Отсутствуют движущиеся механические элементы, все кнопки являются сенсорными.

#### Основные технические характеристики:

CCD цветная камера с широкоугольной линзой (108°Н x 87°V)

Встроенный считыватель бесконтактных электронных ключей (совместим с ключами 1125/50).

Инфракрасный датчик для обнаружения посетителей.

Управление устройством ретранслятора для слабослышащих.

3.5" цветной графический экран с дополнительным Графическим Интерфейсом Пользователя (GUI).

Совместное управление электрическим замком: импульсом разряда емкости (SE+; SE-), контактами реле (C-NC-NO), 30V @ 3.5 A max.

Второе реле для управления автоматическими воротами (C-NO), 30V @ 200 mA max.

Вход для кнопки выхода

Вход для контакта открытия двери

Буквенно-цифровая клавиатура с 18 кнопками, 3 из них многофункциональные

1 порт RJ45 Ethernet для подключения к IP сети

Питание: PoE (номинальный 48V)

Потребление тока: 80 mA min – 120 mA max

Подключение локального источника питания, если необходимо.

Диапазон рабочих температур: от -10 ° до + 50 ° C

Размеры: 130(W) x 310(H) x 15(D) mm (выступ из стены)

Установка: в пластиковой коробке скрытого монтажа 1145/53

Степень защиты: IP42

### IP панель вызова ELEKTA STEEL арт. 1039/14

Поставляется с передней панелью из антивандальной нержавеющей стали, панель вызова 1039/14 специально разработана для IPvoice.

#### Основные технические характеристики:

CCD цветная камера с широкоугольной линзой (108°Н x 87°V)

Встроенный считыватель бесконтактных электронных ключей (совместим с ключами 1125/50).

Инфракрасный датчик для обнаружения посетителей.

Управление устройством ретранслятора для слабослышащих.

3.5" цветной графический экран с дополнительным Графическим Интерфейсом Пользователя (GUI).

Совместное управление электрическим замком: импульсом разряда емкости (SE+; SE-), контактами реле (C-NC-NO), 30V @ 3.5 A max.

Второе реле для управления автоматическими воротами (C-NO), 30V @ 200 mA max.

Вход для кнопки выхода

Вход для контакта открытия двери

Буквенно-цифровая клавиатура с 18 кнопками, 3 из них многофункциональные

1 порт RJ45 Ethernet для подключения к IP сети

Питание: PoE (номинальный 48V)

Потребление тока: 80 mA min – 120 mA max

Подключение локального источника питания, если необходимо.

Диапазон рабочих температур: от -10 ° до + 50 ° C

Размеры: 130(W) x 310(H) x 15(D) mm (выступ из стены)

Установка: в пластиковой коробке скрытого монтажа 1158/43

Степень защиты и ударопрочность: IP45 – IK09



Интернет-магазин  
Телеком СБ