



## БЛОК ПИТАНИЯ

1092/800  
1092/801

Блок питания **UTD 1092/800; 1092/801** предназначен для обеспечения электропитания телекамер стабилизированным напряжением.  
Подключение к камере осуществляется при помощи разъёма.

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание:	230 В 50/60 Гц
Выходное напряжение:	=12 В
Максимальный ток	
1092/800	500 мА
1092/801	1200 мА
Размеры (мм):	
Ширина	53 мм
Высота	90 мм
Глубина	100 мм

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г



## БЛОК ПИТАНИЯ

1092/800  
1092/801

Блок питания **UTD 1092/800; 1092/801** предназначен для обеспечения электропитания телекамер стабилизированным напряжением.  
Подключение к камере осуществляется при помощи разъёма.

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание:	230 В 50/60 Гц
Выходное напряжение:	=12 В
Максимальный ток	
1092/800	500 мА
1092/801	1200 мА
Размеры (мм):	
Ширина	53 мм
Высота	90 мм
Глубина	100 мм

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г